

**Nome commerciale:** edding industry paint marker ink (nero) contenuto in: edding 8750

Versione attuale : 2.3.0, redatto il : 31.05.2022

Versione sostituita: 2.2.0, redatto il : 14.10.2021

Regione: IT

## SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

### 1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale

**edding industry paint marker ink (nero) contenuto in: edding 8750**

### 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

**Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela**

Inchiostro per uso in pennarelli

**Usi sconsigliati**

Nessun dato disponibile.

### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

**Indirizzo**

edding International GmbH

Bookkoppel 7

D-22926 Ahrensburg

No. Telefono +49 (0) 41 02 / 80 8-0

**Settore che fornisce informazioni / telefono**

+49 (0)4102 - 808-0

**Informazioni relative alla scheda dati di sicurezza**

sdb\_info@umco.de

### 1.4 Numero telefonico di emergenza

+39 06-3054343 (CAV Policlinico Gemelli)

## SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

**Classificazione di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)**

Flam. Liq. 3; H226

Skin Irrit. 2; H315

**Informazioni relativi alla classificazione**

Il prodotto è stato classificato secondo i seguenti metodi di cui all'articolo 9 e criteri di cui al Regolamento CE nr. Nr. 1272/2008:

Pericoli fisici: valutazione dei dati conformemente ai requisiti di cui all'allegato I, parte 2

Pericoli per la salute e pericoli per l'ambiente : valutazione dei dati relativi alla tossicità e all'ecotossicità conformemente ai requisiti di cui all'allegato I, parte 3, 4 e 5.

### 2.2 Elementi dell'etichetta

**Etichettatura secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)**

**Pittogrammi di pericolo**



GHS02



GHS07

**Indicazioni di pericolo**

Attenzione

**Indicazioni di pericolo**

H226

Liquido e vapori infiammabili.

H315

Provoca irritazione cutanea.

**Consigli di prudenza**

P101

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

P102

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

**Nome commerciale:** edding industry paint marker ink (nero) contenuto in: edding 8750

**Versione attuale :** 2.3.0, redatto il : 31.05.2022

**Versione sostituita:** 2.2.0, redatto il : 14.10.2021

**Regione:** IT

- P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
- P370+P378 In caso di incendio: estinguere con getto d'acqua a pioggia, polvere estinguente, schiuma, CO<sub>2</sub>.
- P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale e nazionale.

**Informazioni relative all'etichettatura**

I dati contenuti nella presente scheda dati di sicurezza fanno riferimento all'inchiostro contenuto nel prodotto (marcatore).

**2.3 Altri pericoli**

Nessun dato disponibile.

**SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti**
**3.1 Sostanze**

Non applicabile. Il prodotto non è una sostanza.

**3.2 Miscele**
**Caratterizzazione chimica**

Miscela (preparato)

**Ingredienti pericolosi**

| N. | Denominazione della sostanza                            | Ulteriori indicazioni                                                                   |                               |
|----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|    | No CAS / CE / Index / REACH                             | Classificazione (CE) 1272/2008 (CLP)                                                    | Concentrazione                |
|    |                                                         |                                                                                         | %                             |
| 1  | <b>xilene</b>                                           |                                                                                         |                               |
|    | 1330-20-7<br>215-535-7<br>601-022-00-9<br>-             | Acute Tox. 4*; H312<br>Acute Tox. 4*; H332<br>Flam. Liq. 3; H226<br>Skin Irrit. 2; H315 | >= 50,00 - < 70,00 peso-%     |
| 2  | <b>distillati (petrolio), intermedi idrodesolforati</b> |                                                                                         | <b>cfr. nota in calca (1)</b> |
|    | 64742-80-9<br>265-183-3<br>649-223-00-0<br>-            | Asp. Tox. 1; H304<br>EUH066                                                             | < 5,00 peso-%                 |
| 3  | <b>ETILCICLOESANO</b>                                   |                                                                                         |                               |
|    | 1678-91-7<br>216-835-0<br>-                             | Flam. Liq. 2; H225                                                                      | < 2,50 peso-%                 |
| 4  | <b>NEROFUMO</b>                                         |                                                                                         |                               |
|    | 1333-86-4<br>215-609-9<br>-                             | -                                                                                       | >= 10,00 - < 25,00 peso-%     |

Per il testo completo delle frasi di indicazioni H e EUH vedere sezione 16

(\* , \*\* , \*\*\* , \*\*\*\* ) Per ulteriori dettagli si veda il regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), allegato VI, 1.2

(1) Diversamente / in aggiunta da quanto indicato nell'Allegato VI la sostanza è stata classificata in conformità al Regolamento (EC) N.1272/2008 (CLP), Articolo 4 (3), paragrafo 2.

| N. | Note | Limiti di concentrazione specifici | Fattore M (acuta) | Fattore M (cronica) |
|----|------|------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1  | C    | -                                  | -                 | -                   |
| 2  | N    | -                                  | -                 | -                   |

Testo completo delle note: vedere capitolo 16 „Note relative all'identificazione, alla classificazione e all'etichettatura delle sostanze ((CE) N. 1272/2008, ALLEGATO VI)“.

| Stime della tossicità acuta (STA) |               |                             |                    |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------|
| N.                                | per via orale | per via cutanea             | per via inalatoria |
| 1                                 |               | 2000 mg/kg di peso corporeo |                    |

**3.3 altre informazioni**

**Nome commerciale:** edding industry paint marker ink (nero) contenuto in: edding 8750

**Versione attuale :** 2.3.0, redatto il : 31.05.2022

**Versione sostituita:** 2.2.0, redatto il : 14.10.2021

**Regione:** IT

I dati contenuti nella presente scheda dati di sicurezza fanno riferimento all'inchiostro contenuto nel prodotto (marcatore).

#### SEZIONE 4: misure di primo soccorso

##### 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

###### Informazioni generali

In caso di malessere persistente consultare un medico. Togliere immediatamente vestiario e calzature contaminati, effettuandone una pulizia radicale prima di riutilizzarli.

###### Inalazione

Allontanare dalla zona di pericolo l'infortunato. Far affluire aria fresca.

###### Contatto con la pelle

Lavare con acqua e sapone.

###### Contatto con gli occhi

Spalancare bene le palpebre, lavare molto accuratamente gli occhi con abbondante acqua (15 min.).

###### Ingestione

Pulire a fondo la bocca con acqua. Consultare subito il medico. Se l'infortunato è incosciente, non somministrare nulla per bocca.

##### 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Nessun dato disponibile.

##### 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Nessun dato disponibile.

#### SEZIONE 5: misure antincendio

##### 5.1 Mezzi di estinzione

###### Mezzi di estinzione idonei

Schiuma; Polvere estinguente; Anidride carbonica

###### Mezzi di estinzione non idonei

Nessun dato disponibile.

##### 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

In caso di incendio si possono liberare: Biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>); Monossido di carbonio (CO)

##### 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Raffreddare recipienti esposti a pericolo con acqua nebulizzata. Usare un autorespiratore. Abbattere gas/vapori/nebbie con getto d'acqua a pioggia. Indossare tuta di protezione.

#### SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

##### 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

###### Per chi non interviene direttamente

Fare riferimento alle misure precauzionali riportate nei paragrafi 7 ed 8. Evitare il contatto con occhi, pelle e indumenti. Provvedere ad una adeguata ventilazione. Tenere lontano da fonti di accensione.

###### Per chi interviene direttamente

Nessun dato disponibile. Equipaggiamento protettivo personale - vedi par. 8.

##### 6.2 Precauzioni ambientali

Non immettere nelle fognature, nelle acque di superficie e nelle acque sotterranee. Non lasciar disperdere nel terreno/sottosuolo.

##### 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Raccogliere con materiali assorbenti (ad es. sabbia, farina fossile, legante universale). Trattare il materiale raccolto secondo il punto "Smaltimento".

##### 6.4 Riferimento ad altre sezioni

Nessun dato disponibile.

**Nome commerciale:** edding industry paint marker ink (nero) contenuto in: edding 8750

Versione attuale : 2.3.0, redatto il : 31.05.2022

Versione sostituita: 2.2.0, redatto il : 14.10.2021

Regione: IT

## SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

### 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

#### Indicazioni per l'utilizzo in sicurezza

Provvedere ad una buona ventilazione ambientale, eventuale aspirazione localizzata sul posto di lavoro. Minimizzare i rischi dovuti al maneggio del prodotto provvedendo delle misure preventive e protettive adeguate. I processi di lavoro devono essere concepiti, per quanto possibile secondo lo stato tecnologico, in modo da impedire l'emissione di sostanze pericolose o da escludere il contatto con la pelle.

#### Norme generali di protezione ed igiene del lavoro

Non fumare, mangiare o bere durante il lavoro. Tenere lontano da alimenti e bevande. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Togliere immediatamente gli indumenti contaminati, impregnati. Non respirare i vapori. Tenere a disposizione un dispositivo per risciacquare gli occhi. Tenere a disposizione una doccia di emergenza.

#### Indicazioni contro incendi ed esplosioni

A contatto con l'aria i vapori possono formare una miscela esplosiva. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Tenere lontano da fonti di accensione e di calore. Utilizzare apparecchiature/impianti antideflagranti e utensili antiscintilla.

### 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

#### Misure tecniche e condizioni di stoccaggio

Tenere i contenitori ermeticamente chiusi, in luogo fresco e ben ventilato. Proteggere dal calore e dai raggi solari diretti.

#### Requisiti del magazzino e dei contenitori

I contenitori che sono stati aperti devono essere richiusi con cura e tenuti verticali in modo da evitare la fuoriuscita del prodotto. Tenere sempre in contenitori dello stesso tipo di quello originale.

#### Indicazioni per lo stoccaggio congiunto

Non noti.

### 7.3 Usi finali particolari

Nessun dato disponibile.

## SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

### 8.1 Parametri di controllo

#### Valori limite di esposizione professionale

| N. | Denominazione della sostanza                  | No. CAS                                                        | CE N.                     |
|----|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1  | xilene                                        | 1330-20-7                                                      | 215-535-7                 |
|    | 2000/39/EC                                    |                                                                |                           |
|    | Xylene, mixed isomers, pure                   |                                                                |                           |
|    | Valore Limite (breve termine)                 | 442                                                            | mg/m <sup>3</sup> 100 ppm |
|    | Valore Limite (8 ore)                         | 221                                                            | mg/m <sup>3</sup> 50 ppm  |
|    | Assorbimento per la pelle / Sensibilizzazione | Skin                                                           |                           |
|    | Valori limite di esposizione professionale    |                                                                |                           |
|    | Xilene, isomeri misti, puro                   |                                                                |                           |
|    | Valore Limite (breve termine)                 | 442                                                            | mg/m <sup>3</sup> 100 ppm |
|    | Valore Limite (8 ore)                         | 221                                                            | mg/m <sup>3</sup> 50 ppm  |
|    | Notazione                                     | Pelle                                                          |                           |
|    | ACGIH Threshold Limit Values                  |                                                                |                           |
|    | Xylene (all isomers)                          |                                                                |                           |
|    | Valore Limite (8 ore)                         |                                                                | 20 ppm                    |
|    | Assorbimento per la pelle / Sensibilizzazione |                                                                |                           |
|    | Notazione                                     | OTO**;A4; BEI; **for p-xylene and mixtures containing p-rylene |                           |
| 2  | NEROFUMO                                      | 1333-86-4                                                      | 215-609-9                 |
|    | ACGIH Threshold Limit Values                  |                                                                |                           |
|    | Carbon black                                  |                                                                |                           |
|    | Valore Limite (8 ore)                         | 3 (l)                                                          | mg/m <sup>3</sup>         |
|    | Notazione                                     | A3                                                             |                           |

**Nome commerciale:** edding industry paint marker ink (nero) contenuto in: edding 8750

Versione attuale : 2.3.0, redatto il : 31.05.2022

Versione sostituita: 2.2.0, redatto il : 14.10.2021

Regione: IT

## 8.2 Controlli dell'esposizione

### Controlli tecnici idonei

Nessun dato disponibile.

### Mezzi protettivi individuali

#### Protezione delle vie respiratorie

Qualora i valori rilevati al posto di lavoro superino i limiti prescritti è obbligatorio l'uso di un respiratore autorizzato e idoneo. Qualora non fossero disponibili delle indicazioni sulla concentrazione massima ammissibile sul posto di lavoro, occorre provvedere delle misure di protezione respiratoria adeguate in caso di formazione aerosoli e nebbie.

#### Protezioni per occhi / volto

Occhiali con protezione laterale (EN 166)

#### Protezione delle mani

Con rischio di contatto della pelle con il prodotto, l'uso di guanti collaudati per esempio secondo la norma EN 374, è considerato una protezione sufficiente. I guanti protettivi devono essere testati prima dell'impiego per la loro idoneità rispetto alle esigenze specifiche del posto di lavoro (ad esempio stabilità meccanica, compatibilità con il prodotto chimico, proprietà antistatiche). Osservare le istruzioni e informazioni del fabbricante quanto all'impiego, allo stoccaggio, alla cura e sostituzione dei guanti. I guanti protettivi devono essere immediatamente sostituiti non appena presentano danni o usura. Organizzare le operazioni in modo da evitare un impiego permanente dei guanti protettivi.

#### Altro

Indumenti da lavoro consueti per l'industria chimica.

#### Controllo dell'esposizione ambientale

Nessun dato disponibile.

## SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

### 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|                                                         |           |       |
|---------------------------------------------------------|-----------|-------|
| <b>Stato di aggregazione</b>                            |           |       |
| liquido                                                 |           |       |
| <b>Forma/Colore</b>                                     |           |       |
| liquido                                                 |           |       |
| nero                                                    |           |       |
| <b>Odore</b>                                            |           |       |
| aromatico                                               |           |       |
| <b>Valore di pH</b>                                     |           |       |
| Nessun dato disponibile                                 |           |       |
| <b>Punto di ebollizione / Intervallo di ebollizione</b> |           |       |
| Valore                                                  | 138       | °C    |
| <b>punto di fusione/punto di congelamento</b>           |           |       |
| Nessun dato disponibile                                 |           |       |
| <b>temperatura di decomposizione</b>                    |           |       |
| Nessun dato disponibile                                 |           |       |
| <b>Punto di infiammabilità</b>                          |           |       |
| Valore                                                  | 23        | °C    |
| <b>Temperatura di accensione</b>                        |           |       |
| Valore                                                  | 200 - 564 | °C    |
| <b>Infiammabilità</b>                                   |           |       |
| Nessun dato disponibile                                 |           |       |
| <b>limite inferiore di esplosività</b>                  |           |       |
| Valore                                                  | 1,00      | Vol-% |
| <b>Limite superiore di esplosività</b>                  |           |       |
| Valore                                                  | 8,40      | Vol-% |

**Nome commerciale:** edding industry paint marker ink (nero) contenuto in: edding 8750

Versione attuale : 2.3.0, redatto il : 31.05.2022

Versione sostituita: 2.2.0, redatto il : 14.10.2021

Regione: IT

| Pressione vapore                                                   |            |       |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| Valore                                                             | 10         | mm Hg |
| Temperatura di riferimento                                         | 28         | °C    |
|                                                                    |            |       |
| densità di vapore relativa                                         |            |       |
| Nessun dato disponibile                                            |            |       |
|                                                                    |            |       |
| Densità relativa                                                   |            |       |
| Nessun dato disponibile                                            |            |       |
|                                                                    |            |       |
| Densità                                                            |            |       |
| Valore                                                             | 0,88       | g/cm³ |
| Temperatura di riferimento                                         | 20         | °C    |
|                                                                    |            |       |
| Solubilità in acqua                                                |            |       |
| Notazione                                                          | insolubile |       |
|                                                                    |            |       |
| Solubilità                                                         |            |       |
| Nessun dato disponibile                                            |            |       |
|                                                                    |            |       |
| coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico) |            |       |
| Nessun dato disponibile                                            |            |       |
|                                                                    |            |       |
| viscosità cinematica                                               |            |       |
| Valore                                                             | 800        | mPa*s |
| Tipo                                                               | dinamica   |       |
|                                                                    |            |       |
| caratteristiche delle particelle                                   |            |       |
| Nessun dato disponibile                                            |            |       |

## 9.2 altre informazioni

| Indicazioni particolari  |
|--------------------------|
| Nessun dato disponibile. |

## SEZIONE 10: Stabilità e reattività

### 10.1 Reattività

Nessun dato disponibile.

### 10.2 Stabilità chimica

Nessun dato disponibile.

### 10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Nessun dato disponibile.

### 10.4 Condizioni da evitare

Calore

### 10.5 Materiali incompatibili

Non noti.

### 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.

## SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

### 11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

| Tossicità orale acuta |                              |           |                        |
|-----------------------|------------------------------|-----------|------------------------|
| N.                    | Denominazione della sostanza | No. CAS   | CE N.                  |
| 1                     | xilene                       | 1330-20-7 | 215-535-7              |
| DL50                  |                              | 8700      | mg/kg di peso corporeo |
| Specie                | ratto                        |           |                        |
| Fonte                 | Produttore                   |           |                        |

**Nome commerciale:** edding industry paint marker ink (nero) contenuto in: edding 8750

**Versione attuale :** 2.3.0, redatto il : 31.05.2022

**Versione sostituita:** 2.2.0, redatto il : 14.10.2021

**Regione:** IT

| Tossicità dermale acuta (risultato del calcolo ATE della miscela) |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N.                                                                | Nome del prodotto                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1                                                                 | edding industry paint marker ink (nero) contenuto in: edding 8750                                                                                                                                                                                                                       |
| Notazione                                                         | Il risultato ottenuto con il metodo di calcolo di cui nel Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP), Allegato I, Parte 3, Paragrapho 3.1, Punto 3.1.3.6. è al di fuori dei valori che implicano una classificazione / etichettatura da miscela come da tabella 3.1.1 (STA cutanea > 2000 mg/kg). |

| Tossicità dermale acuta |                              |           |                        |
|-------------------------|------------------------------|-----------|------------------------|
| N.                      | Denominazione della sostanza | No. CAS   | CE N.                  |
| 1                       | xilene                       | 1330-20-7 | 215-535-7              |
| DL50                    |                              | 2000      | mg/kg di peso corporeo |
| Specie                  | coniglio                     |           |                        |
| Fonte                   | Produttore                   |           |                        |

| Tossicità inalatoria acuta (risultato del calcolo ATE della miscela) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N.                                                                   | Nome del prodotto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1                                                                    | edding industry paint marker ink (nero) contenuto in: edding 8750                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Notazione                                                            | Il risultato ottenuto con il metodo di calcolo di cui nel Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP), Allegato I, Parte 3, Paragrapho 3.1, Punto 3.1.3.6. è al di fuori dei valori che implicano una classificazione / etichettatura da miscela come da tabella 3.1.1 (STA inalazione: > 20.000 ppmV (gas), > 20 mg/l (vapori), > 5 mg/l (polveri/nebbie)). |

| Tossicità inalatoria acuta    |                                                                               |           |           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| N.                            | Denominazione della sostanza                                                  | No. CAS   | CE N.     |
| 1                             | xilene                                                                        | 1330-20-7 | 215-535-7 |
| CL50                          |                                                                               | 6350      | mg/l      |
| Durata esposizione            |                                                                               | 4         | h         |
| Stato di aggregazione         | Vapore                                                                        |           |           |
| Specie                        | ratto                                                                         |           |           |
| Fonte                         | Produttore                                                                    |           |           |
| Valutazione / Classificazione | Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione sono soddisfatti. |           |           |

| Corrosione/irritazione cutanea |
|--------------------------------|
| Nessun dato disponibile        |

| Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi |
|-------------------------------------------------|
| Nessun dato disponibile                         |

| Sensibilizzazione respiratoria o cutanea |
|------------------------------------------|
| Nessun dato disponibile                  |

| Mutagenicità sulle cellule germinali |
|--------------------------------------|
| Nessun dato disponibile              |

| Tossicità di riproduzione |
|---------------------------|
| Nessun dato disponibile   |

| Cancerogenicità         |
|-------------------------|
| Nessun dato disponibile |

| Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Nessun dato disponibile                                               |

| Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta |
|------------------------------------------------------------------------|
| Nessun dato disponibile                                                |

| Pericolo in caso di aspirazione |
|---------------------------------|
| Nessun dato disponibile         |

**Nome commerciale:** edding industry paint marker ink (nero) contenuto in: edding 8750

Versione attuale : 2.3.0, redatto il : 31.05.2022

Versione sostituita: 2.2.0, redatto il : 14.10.2021

Regione: IT

**Effetti immediati, ritardati e cronici derivanti da esposizioni a breve e a lungo termine**

L'aspirazione dei vapori del prodotto può provocare mal di testa, sonnolenza e vertigini. Il contatto frequente e prolungato causa irritazioni e sgrassamento della pelle. Il contatto con il prodotto può provocare irritazione agli occhi.

**11.2 Informazioni su altri pericoli**

**Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

Nessun dato disponibile.

**Indicazioni particolari**

Nessun dato disponibile.

**SEZIONE 12: informazioni ecologiche**

**12.1 Tossicità**

**Tossicità pesci (acuta)**

Nessun dato disponibile

**Tossicità pesci (cronica)**

Nessun dato disponibile

**Tossicità dafnia (acuta)**

Nessun dato disponibile

**Tossicità dafnia (cronica)**

Nessun dato disponibile

**Tossicità sulle alghe (acuta)**

Nessun dato disponibile

**Tossicità sulle alghe (cronica)**

Nessun dato disponibile

**Tossicità per i batteri**

Nessun dato disponibile

**12.2 Persistenza e degradabilità**

Nessun dato disponibile.

**12.3 Potenziale di bioaccumulo**

Nessun dato disponibile.

**12.4 Mobilità nel suolo**

Nessun dato disponibile.

**12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB**

Nessun dato disponibile.

**12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

Nessun dato disponibile.

**12.7 Altri effetti avversi**

Nessun dato disponibile.

**12.8 altre informazioni**

**altre informazioni**

Non sono disponibili dati ecologici.

Il prodotto non deve essere immesso nell'ambiente in maniera incontrollata.

**SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento**

**13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti**

**Prodotto**

La correlazione con un numero di codice identificativo del refluo in conformità con la Catalogazione Europea dei Rifiuti va effettuata di intesa con lo smaltitore avente competenza regionale.

**Imballo**

**Nome commerciale:** edding industry paint marker ink (nero) contenuto in: edding 8750

**Versione attuale :** 2.3.0, redatto il : 31.05.2022

**Versione sostituita:** 2.2.0, redatto il : 14.10.2021

**Regione:** IT

I recipienti/imballaggi devono essere completamente vuotati e vanno portati allo smaltimento dei rifiuti corretto attenendosi alle disposizioni vigenti. Le confezioni non interamente vuotate vanno portate allo smaltimento con l'accordo dell'impianto di smaltitore avente competenza regionale.

## SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

### 14.1 Trasporto ADR/RID/ADN

|                                   |                                                                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe                            | 3                                                                                                |
| Codiche di classificazione        | F1                                                                                               |
| Gruppo d'imballaggio              | III                                                                                              |
| Nr. pericolo                      | 30                                                                                               |
| Numero ONU                        | UN1263                                                                                           |
| Denominazione della merce         | PAINT                                                                                            |
| Codice di restrizione in galleria | D/E                                                                                              |
| Contrassegno di pericolo          | 3                                                                                                |
| Notazione                         | Recipienti con una capacità <= 450 l non sono soggetti alle disposizioni ADR (si veda 2.2.3.1.5) |

### 14.2 Trasporto IMDG

|                                |                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe                         | 3                                                                                                                                                                         |
| Gruppo d'imballaggio           | III                                                                                                                                                                       |
| Numero ONU                     | UN1263                                                                                                                                                                    |
| Nome di spedizione appropriato | PAINT                                                                                                                                                                     |
| ONU                            |                                                                                                                                                                           |
| EmS                            | F-E, S-E                                                                                                                                                                  |
| Etichette                      | 3                                                                                                                                                                         |
| Notazione                      | I recipienti con una capacità inferiore o uguale a <= 450 litri non sono sottoposti alle prescrizioni del Codice IMDG, capitolo 4.1, 5.2 e 6.1 (cfr. Codice IMDG 2.3.2.5) |

### 14.3 Trasporto ICAO-TI / IATA

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Classe                         | 3      |
| Gruppo d'imballaggio           | III    |
| Numero ONU                     | UN1263 |
| Nome di spedizione appropriato | Paint  |
| ONU                            |        |
| Etichette                      | 3      |

### 14.4 altre informazioni

Nessun dato disponibile.

### 14.5 Pericoli per l'ambiente

Informazioni sui pericoli per l'ambiente, se pertinenti, si veda 14.1 - 14.3.

### 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Nessun dato disponibile.

### 14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non rilevante

## SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

### 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

#### Normative EU

#### **Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) Allegato XIV (Elenco delle Sostanze Soggette ad Autorizzazione)**

Secondo i dati disponibili e/o le informazioni fornite dai fornitori a monte, questo prodotto non contiene sostanze considerate come soggette ad autorizzazione incluse nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) 1907/2006.

#### **Elenco REACH delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) candidate all' autorizzazione**

**Nome commerciale:** edding industry paint marker ink (nero) contenuto in: edding 8750

**Versione attuale :** 2.3.0, redatto il : 31.05.2022

**Versione sostituita:** 2.2.0, redatto il : 14.10.2021

**Regione:** IT

Secondo i dati disponibili e/o le informazioni fornite dai fornitori, questo prodotto non contiene una sostanza/delle sostanze che è considerata/sono considerate come probabilmente soggetta/soggette all'inserimento nell'Allegato XIV (la "Lista delle sostanze soggette ad autorizzazione") ai sensi degli articoli 57 e del regolamento REACH (CE) 1907/2006.

**Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) Allegato XVII: RESTRIZIONI IN MATERIA DI FABBRICAZIONE, IMMISSIONE SUL MERCATO E USO DI TALUNE SOSTANZE, PREPARATI E ARTICOLI PERICOLOSI**

Questo prodotto è soggetto a inserimento nell'elenco delle restrizioni dell'Allegato XVII del regolamento REACH (CE) 1907/2006 .

N. 3, 40

Questo prodotto contiene la/le sostanza/e seguente/i di cui all'allegato XVII del regolamento REACH (CE) 1907/2006.

| N. | Denominazione della sostanza                     | No. CAS    | CE N.     | N. |
|----|--------------------------------------------------|------------|-----------|----|
| 1  | distillati (petrolio), intermedi idrodesolfurati | 64742-80-9 | 265-183-3 | 75 |
| 2  | NEROFUMO                                         | 1333-86-4  | 215-609-9 | 75 |
| 3  | xilene                                           | 1330-20-7  | 215-535-7 | 75 |

**DIRETTIVA 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose**

Prodotto disciplinato dall'allegato I, parte 1, categoria di pericolo:

P5c

**15.2 Valutazione della sicurezza chimica**

Nessun dato disponibile.

**SEZIONE 16: altre informazioni**
**Fonte dei dati utilizzati per la compilazione della scheda dati di sicurezza:**

Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) nella versione rispettiva attualmente in vigore.

Direttive 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE, (UE) 2017/164.

Liste nazionali dei limiti vigenti per l'aria nella rispettiva versione attualmente in vigore.

Norme sul trasporto secondo ADR, RID, IMDG, IATA nella versione rispettiva attualmente in vigore.

Le fonti di dati utilizzate per la determinazione dei dati fisici, tossicologici ed ecotossicologici sono indicate nei rispettivi capitoli.

**Testo completo delle frasi H, EUH menzionate nelle sezioni 2 e 3 (se non già compresi in queste sezioni).**

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| EUH066 | L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.        |
| H225   | Liquido e vapori facilmente infiammabili.                                         |
| H304   | Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. |
| H312   | Nocivo per contatto con la pelle.                                                 |
| H332   | Nocivo se inalato.                                                                |

**Note relative all'identificazione, alla classificazione e all'etichettatura delle sostanze e delle miscele ((CE) N. 1272/2008, ALLEGATO VI)**

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C | Alcune sostanze organiche possono essere commercializzate sia in forma isomerica specifica sia come miscela di più isomeri. In questo caso, il fornitore deve specificare sull'etichetta se la sostanza è un isomero specifico o una miscela di isomeri.                                             |
| N | La classificazione come cancerogeno non è necessaria se si conosce l'intero iter di raffinazione e si può dimostrare che la sostanza da cui il prodotto è derivato non è cancerogena. La presente nota si applica soltanto a talune sostanze composte derivate dal petrolio contenute nella parte 3. |

**Scheda rilasciata da**

UMCO GmbH

Georg-Wilhelm-Str. 187, D-21107 Hamburg

Tel.: +49 40 / 555 546 300 Fax: +49 40 / 555 546 357 e-mail: umco@umco.de

Queste informazioni si basano sull'attuale livello delle nostre conoscenze. Il loro scopo è descrivere i nostri prodotti sotto l'aspetto della sicurezza e non si prefiggono pertanto di garantire determinate proprietà specifiche dei prodotti stessi.

Modifiche / aggiunte al testo:

Modifiche apportate al testo sono indicate a margine.

Documento tutelato dal diritto d'autore. Alterazioni e riproduzione soggetta all'autorizzazione esplicita preventiva di UMCO GmbH.

Prod-ID 25825